# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019702

International filing date: 22 December 2004 (22.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-155498

Filing date: 26 May 2004 (26.05.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



22.12.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 5月26日

出 願 番 号 Application Number: 特願2004-155498

[ST. 10/C]:

[JP2004-155498]

出 願 人 Applicant(s):

フマキラー株式会社

特許庁長官 Commissioner, [apan Patent Office

2005年 2月 4日







特許願 【書類名】 P30241 【整理番号】 平成16年 5月26日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 A01M 1/20 【国際特許分類】 【発明者】 広島県廿日市市四季が丘上7-15 【住所又は居所】 山崎 聡 【氏名】 【発明者】 広島県佐伯郡大野町梅原2-11-8 【住所又は居所】 河村 真也 【氏名】 【発明者】 広島県広島市西区井口4丁目31-3 【住所又は居所】 【氏名】 武井 康治 【特許出願人】 000112853 【識別番号】 フマキラー株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 100073818 【弁理士】 浜本 忠 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100096448 【識別番号】 【弁理士】 佐藤 嘉明 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 024497 【予納台帳番号】 16,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 【包括委任状番号】 9717434



# 【書類名】特許請求の範囲

### 【請求項1】

通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ扁平な加工シート材21に薬剤を含浸して保持し、その加工シート材21の折り畳んだ側の端面部分22を接合してひだ形状がくずれないように保持した薬剤保持体20を備えていることを特徴とする薬剤カートリッジ。

### 【請求項2】

薬剤保持体20の周縁部を固定具30で保持した請求項1記載の薬剤カートリッジ。

### 【請求項3】

薬剤保持体20を、空気流通部を有する容器40内に設けた請求項1記載の薬剤カートリッジ。

### 【請求項4】

通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ扁平な加工シート材21に薬剤を含浸して保持した薬剤保持体20と、

この薬剤保持体20の周縁部を挟持して加工シート材21の折り畳んだ側の端面部分22を押しつぶしてひだ形状がくずれないように保持した固定具30を備えていることを特徴とする薬剤カートリッジ。

### 【請求項5】

通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ扁平な加工シート材21に薬剤を含浸して保持した薬剤保持体20と、

空気流通部を有する容器40を備え、

前記薬剤保持体20を容器40内に設けたことを特徴とする薬剤カートリッジ。

# 【請求項6】

通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ筒形状の加工シート材21に薬剤を含浸して保持した薬剤保持体20と、

環状の中空部46と軸心の中空部47を有すると共に、その各中空部46,47に空気が流通する形状の容器40を備え、

前記薬剤保持体20を容器40の環状の中空部46内に設けたことを特徴とする薬剤カートリッジ。



### 【書類名】明細書

【発明の名称】薬剤カートリッジ

# 【技術分野】

# [0001]

本発明は、害虫防除剤、芳香剤、消臭剤など、揮散性を有する薬剤を保持し、ファン式 薬剤放散装置等に用いることで薬剤を大気に放散させる薬剤カートリッジに関する。

# 【背景技術】

# [0002]

特許文献1に開示されるファン式薬剤放散装置が知られている。

このファン式薬剤放散装置は、装置本体内に、送風機と薬剤カートリッジと電源収納体 を設けたもので、その送風機はファンとモータを有し、薬剤カートリッジは通気性を有す る容器内に、薬剤を含浸した粒状の薬剤含浸体を多数収容したもので、電源収納体には電 池が収容されている。

そして、モータでファンを回転することで容器に空気を流通して薬剤を大気に放散する

# [0003]

特許文献2に開示される薬剤カートリッジが知られている。

この薬剤カートリッジは、開口部を有する外筒体と開口部を有する内筒体から構成され た容器と、この外筒体と内筒体との間の隙間に薬剤を含浸させた粒状の薬剤含浸体を多数 収容したものである。

# [0004]

【特許文献1】特許公開2002-291392号公報

【特許文献2】意匠登録第1173150号公報

# 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

# [0005]

前述した各薬剤カートリッジは、粒状の薬剤含浸体を容器内に収容し、その容器内に空 気を流通することで薬剤含浸体に含浸した薬剤を大気に放散するものであるから、単位体 積当たりの薬剤量が少なく、多量の薬剤を有する薬剤カートリッジとすると、全体が大き くなってしまう。

このために、ファン式薬剤放散装置の装置本体内に大きな薬剤カートリッジの設置スペ ースが必要となり、装置本体が大型となってしまう。

# [0006]

例えば、特許文献1に開示した薬剤カートリッジであれば、容器が厚くなるから、薬剤 カートリッジが厚くなる。

また、特許文献2に開示した薬剤カートリッジであれば、容器が大径となるから、薬剤 カートリッジが大径となる。

### [0007]

本発明の目的は、単位体積当たりの薬剤量が多く、全体を小さくできる薬剤カートリッ ジを提供することである。

# 【課題を解決するための手段】

### [0008]

第1の発明は、通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互 に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ扁平な加工シート材21に薬剤を含浸して 保持し、その加工シート材21の折り畳んだ側の端面部分22を接合してひだ形状がくず れないように保持した薬剤保持体20を備えていることを特徴とする薬剤カートリッジで ある。

# [0009]

第2の発明は、第1の発明において、薬剤保持体20の周縁部を固定具30で保持した 薬剤カートリッジである。



### [0010]

第3の発明は、第1の発明において、薬剤保持体20を、空気流通部を有する容器40 内に設けた薬剤カートリッジである。

## [0011]

第4の発明は、通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互 に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ扁平な加工シート材21に薬剤を含浸して 保持した薬剤保持体20と、

この薬剤保持体20の周縁部を挟持して加工シート材21の折り畳んだ側の端面部分2 2を押しつぶしてひだ形状がくずれないように保持した固定具30を備えていることを特 徴とする薬剤カートリッジである。

### [0012]

第5の発明は、通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互 に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ扁平な加工シート材21に薬剤を含浸して 保持した薬剤保持体20と、

空気流通部を有する容器40を備え、

前記薬剤保持体20を容器40内に設けたことを特徴とする薬剤カートリッジである。

### [0013]

第6の発明は、通気性と吸液性を有するシートを所定の折り幅で山折り、谷折りを交互 に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ筒形状の加工シート材21に薬剤を含浸し て保持した薬剤保持体20と、

環状の中空部46と軸心の中空部47を有すると共に、その各中空部46、47に空気 が流通する形状の容器40を備え、

前記薬剤保持体20を容器40の環状の中空部46内に設けたことを特徴とする薬剤カ ートリッジである。

### 【発明の効果】

### $[0\ 0\ 1\ 4\ ]$

請求項1に係る発明によれば、薬剤保持体20の単位体積当たりに保持している薬剤の 量が多く、全体を小さくできる。

特に、多量の薬剤を保持した薬剤カートリッジを薄くすることができる。

また、加工シート材21の端面部分22が接合されてひだ形状がくずれないように保持 しているので、加工シート材21の全域に亘って空気がほぼ均一に流通するから、薬剤保 持体20の全域からほぼ均一に薬剤を放散できる。

### [0015]

請求項2、請求項3に係る発明によれば、固定具30、容器40を手で持って取り扱う ことができ、その薬剤カートリッジの取り扱いが容易であるし、薬剤保持体20が保持し ている薬剤が手に付着することがない。

### $[0\ 0\ 1\ 6]$

請求項4に係る発明によれば、薬剤保持体20の単位体積当たりに保持している薬剤の 量が多く、全体を小さくできる。

特に、多量の薬剤を保持した薬剤カートリッジを薄くすることができる。

また、加工シート材21の端面部分22が固定具30で押しつぶしてひだ形状がくずれ ないように保持しているので、加工シート材21の全域に亘って空気がほぼ均一に流通す るから、薬剤保持体20の全域からほぼ均一に薬剤を放散できる。

# $[0\ 0\ 1\ 7]$

また、固定具30を手で持って取り扱いでき、その薬剤カートリッジの取り扱いが容易 であるし、薬剤が手に付着することがない。

しかも、固定具30によって加工シート材21の周縁部を挟持することで端面部分22 を押しつぶして保持しているから、その加工シート材21の端面部分22を別に接合する 必要がなく、簡単に製作できる。

### [0018]



請求項5に係る発明によれば、薬剤保持体20の単位体積当たりに保持している薬剤の 量が多く、全体を小さくできる。

特に、多量の薬剤を保持した薬剤カートリッジを薄くすることができる。

また、容器40を手で持って取り扱いできるから、薬剤カートリッジの取り扱いが容易 であると共に、薬剤が手に付着することがない。

# [0019]

請求項6に係る発明によれば、薬剤保持体20の単位体積当たりに保持している薬剤の 量が多く、全体を小さくできる。

特に、多量の薬剤を保持した薬剤カートリッジを小径にできる。

また、容器40を手で持って取り扱いできるから、取り扱いが容易であると共に、薬剤 が手に付着することがない。

### [0020]

請求項1~6に係る発明によれば、加工シート材21が吸液性を有するので、使い切っ た後に薬液を加工シート材21に補給して全体に浸透させることができるので、繰り返し て使用できる。

【発明を実施するための最良の形態】

### [0021]

本発明の薬剤カートリッジを用いて薬剤を大気に放散させるファン式薬剤放散装置の一 例を図1に基づいて説明するが、このファン式薬剤放散装置に限ることはないことは勿論 である。

図1に示すように、装置本体1に送風機2が設けてあると共に、本発明に係る薬剤カー トリッジ3が着脱自在に取付けてあり、その送風機2のファン4をモータ5で回転すると 薬剤カートリッジ3に空気が流通するように構成してある。

前記装置本体1は本体部10とカバー部11を備え、送風機取付部12と電池取付部1 3を形成していると共に、空気吸込部14と空気吐出部15を有している。

前記送風機2はハウジング6にファン4とモータ5を設けたもので、そのハウジング6 が送風機取付部 1 2 に設けてあり、ハウジング 6 の吸込口 6 a が空気吸込部 1 4 に連通し 、図示しない吐出口が空気吐出部15にそれぞれ連通している。

前記電池取付部13に電池7が取付けてある。

前記カバー部11は開閉自在に本体部10に連結され、このカバー部11を開放するこ とで薬剤カートリッジ3、電池7を取付け、取り外しできるようにしてある。

### [0022]

前記薬剤カートリッジ3は薬剤保持体20と固定具30を備えている。なお、薬剤カー トリッジ3は薬剤保持体20と固定具30に限ることはなく、薬剤保持体20と後述する 容器で構成しても良いし、薬剤保持体20のみで構成しても良い。

### [0023]

前記薬剤保持体20は、図1~図5に示すように通気性と吸液性を有するシートを所定 の折り幅で山折り、谷折りを交互に繰り返して多数折り畳んだひだ形状で、かつ扁平な加 エシート材21に薬剤を含浸して保持したものである。

よって、加工シート材21の単位体積当たりの表面積が大きく、多くの薬剤を保持でき るから、薬剤保持体20の単位体積当たりの薬剤量が多く、全体を小さくできる。

例えば、多量の薬剤を保持した薬剤保持体20を薄くすることができる。

# [0024]

そして、前記加工シート材21の折り畳んだ側の端面部分22を熱溶着などで接合して ひだ形状がくずれないように保持し、折り畳みの間隔を維持している。つまり、シートを 多数折り畳んだひだ形状のままであると、外力によって伸びてひだ形状がくずれ、折り畳 みの間隔が維持できない。

# [0025]

このようであるから、加工シート材21の全域に亘って空気がほぼ均一に流通するので 、薬剤保持体20の全域からほぼ均一に薬剤が放散する。



したがって、薬剤保持体20の保持している薬剤の量は全域に亘ってほぼ均一に減少し、その薬剤保持体20が保持している薬剤を有効利用できる。

# [0026]

この実施の形態では、薬剤保持体20は平面形状が円形で、加工シート材21の折り畳んだ側の端面部分22が円形リング状となっている。

なお、薬剤保持体20は平面形状が矩形であっても良く、その場合には対向した2つの 端面部分を接合すれば良い。

### [0027]

前記固定具30は薬剤保持体20の周縁部を保持して薬剤保持体20を所定形状に維持し、折り畳み方向に変形しないようにしていると共に、その固定具30を手で持つことで薬剤カートリッジ3を取り扱うことができ、薬剤カートリッジの取り扱いが容易で、薬剤が手に付着しないようにしている。なお、薬剤保持体20の固定具30による保持部分以外には空気が流通することは勿論である。

# [0028]

つまり、固定具30は薬剤保持体20を保持する保持部と、空気が流通する空気流通部を備えている。

例えば、固定具30は支持部材31と押え部材32を備え、その支持部材31はリング体33の下部に支持片34を設けた形状で、支持片34がリング体33の内面33aよりも内方に突出している。

前記押え部材32は、支持部材31のリング体33に嵌合するリング形状である。

そして、薬剤保持体20を支持部材31のリング体33内に嵌め込むように設けて外周 縁部分(前述の接合した端面部分22)を支持片34に接し、押え部材32をリング体3 3に嵌合して取付けて前述の外周縁部分に押しつけて支持片34と押え部材32で薬剤保 持体20の外周縁部分を挟持する。

つまり、リング形状の支持部材31と押え部材32が前述の保持部で、その支持部材3 1、押え部材32の内部が前述の空気流通部である。

### [0029]

この実施の形態では図5に示すように、加工シート材21の接合部分(端面部分22)が、その加工シート材21の厚さ方向中央に位置し、その接合部分を固定具30で保持した状態で、加工シート材21の上面21a、下面21bが保持部分よりも等しい寸法だけ上方、下方に張り出すようにしてある。

# [0030]

これに限ることはなく、図6に示すように加工シート材21の接合部分(端面部分22)を加工シート材21の下面21bとほぼ同一高さとし、その接合部分を固定具30で保持した状態で、加工シート材21の上面21aが保持部分よりも大きく上方に張り出すようにしても良い。

このようにすれば、薬剤保持体20の下面20aと固定具30の下面30aをほぼ面一、好ましくは面一にできると共に、固定具30の上下寸法を小さくできるので、薬剤カートリッジ3を装置本体1に載置し易いと共に、固定具30を小さくできる。

例えば、図1においてはハウジング6の上面6bに薬剤カートリッジ3を載置してあるので、薬剤保持体20の下面20aと固定具30の下面30aを同一高さとして載置し易くする必要があり、図6に示す薬剤カートリッジ3の上下寸法 $H_1$ よりも図5に示す薬剤カートリッジ3の固着具30の上下寸法 $H_2$ が大きくなる。つまり、支持片34の厚さ(上下寸法)が異なる。

### [0031]

前述した薬剤保持体20の加工シート材21は通気性だけではなく、吸液性を有しているので、その薬剤保持体20が保持している薬剤を全て大気に放散した場合、つまり薬剤カートリッジを使い切った後に、その加工シート材21に薬液を補給することで全域に亘って浸透するから、再び薬剤を保持した薬剤保持体とすることができる。

したがって、使い切った薬剤カートリッジを繰り返して使用できる。



# [0032]

このように、使い切った後に薬液を補給するのに好ましい薬剤カートリッジを図7、図 8に基づいて説明する。

前記固定具30の支持片34を、外周リング34aと内周リング34bを連結片34c で連結した形状とする。

固定具30の押え部材32を、外周リング32aと内周リング34bを複数の連結杆3 2 c で連結した形状とする。

このような薬剤カートリッジであれば、薬剤保持体20における内周リング32bで囲 まれた部分に薬剤を供給することができ、その薬剤の補給が容易にできる。

### [0033]

前述した図7、図8に示す固定具30によれば、薬剤保持体20の上面と下面を各内周 リング32b,34b、各連結杆32c、34cで支持できるから、薬剤保持体20の垂 れを防止できる。この場合に、内周リング部、連結片は支持部材31と押え部材32の一 方にのみ設けても良い。

なお、内周リングの大きさ、形状、数は自由であり、薬剤保持体20の大きさ、加工シ ート材の使用材料、薬剤含浸量などに応じて設定することが望ましい。

また、支持部材31にのみ内周リング、連結片を設け、その内周リング、連結片の上面 に凹部を形成し、前述のように補給した薬液が凹部に溜まることで、液垂れを防止するこ ともできる。

# [0034]

なお、図示は省略するが図3に示す薬剤カートリッジの加工シート材21の表面に、薬 液を補給する部分の目印、例えば色、マークを付しても良い。

# [0035]

次に、他の実施の形態を説明する。

図9に示すように、薬剤保持体20を加工シート材21の端面部分22が接合されてい ない形状とする。

そして、固定具30で加工シート材21の周縁部を挟持することで前述した図4に示す ように加工シート材21の端面部分22を押しつぶして保持し、ひだ形状がくずれないよ うにする。

この場合には、支持部材30のリング体33に押え部材32が螺合し、加工シート材2 1の端面部分22をしっかりと螺合できるようにすることが好ましい。

### [0036]

前述の図2に示すように端面部分22を接合した薬剤保持体20のみで薬剤カートリッ ジとしても良い。

### [0037]

前述の薬剤保持体20を空気流通部を有する容器40内に設けて薬剤カートリッジ3と しても良い。

例えば、図10に示すように容器40は、リング形状で内周部分が空気流通部で、外周 リング状部に内向きの凹部41を有する形状で、この内向きの凹部41内に薬剤保持体2 0の接合した端面部分22(つまり、周囲)を嵌め込んで薬剤保持体20を容器40内に 設ける。

図11に示すように、薬剤保持体20の接合していない端面部分22を内向きの凹部4 1内に嵌め込んで薬剤保持体20を容器40内に設ける。

### [0038]

このようにすれば、容器40を手で持って取り扱いできるから、その取り扱いが容易で あると共に、薬剤が手に付着することがない。

### [0039]

以上の各実施の形態によれば薬剤保持体20を円形状で、固定具30、容器40をリン グ形状としたが、これに限ることはなく薬剤保持体20を矩形状、三角形状、半円形状な どにし、固定具30、容器40を矩形枠状、三角形枠状、半円形枠状などにしても良い。



つまり、固定具30は薬剤保持体20の周縁部を保持、押しつける形状で、空気流通部 を有するものであれば良く、容器40は薬剤保持体20を収容すると共に、空気流通部を 有するものであれば良い。

# [0040]

前述の各実施の形態は、薬剤保持体20を扁平形状として薬剤カートリッジを薄くした が、これに限ることはなく薬剤保持体20を筒形状とし、容器40を環状の中空部を有す る筒形状とし、その環状の中空部内に薬剤保持体20を挿入して取付けることで薬剤カー トリッジとすることもできる。

例えば、図12と図13に示すように内筒42と外筒43と一端面板44と他端面板4 5 で環状の中空部 4 6 と軸心の中空部 4 7 を有する筒形状の容器 4 0 とする。

この内筒42と外筒43には通気部42a,43aが形成されていると共に、一端面板 44に流通孔44aが形成されている。

# [0041]

通気性と吸液性を有するシートを前述の環状の中空部46の径方向の長さ(外筒43の 半径-内筒42の半径)の折り幅で山折り、谷折りを交互に繰り返して多数折り畳んだひ だ形状で、かつ筒形状の加工シート材21に薬剤を含浸して保持した形状の薬剤保持体2 0とする。

この薬剤保持体20を容器40の環状の中空部46内に挿入して取付けて薬剤カートリ ッジとする。

# [0042]

この薬剤カートリッジ3は装置本体1に着脱自在に取付けられる。

例えば、一端面板44の流通孔44aの周縁に外向き鉤形の係止片48を設け、装置本 体1の空気吸込部14の周縁に内向き鉤形の受片49を設け、この受片49に係止片48 を係止することで流通孔44aと空気吸込部14が連通して取付けられるようにしてある

# [0043]

そして、送風機2のファン4をモータ5で駆動することで、外筒43の通気部43a、 環状の中空部46、内筒42の通気部42a、軸心の中空部47、一端面板44の流通孔 4 4 a 、装置本体 1 の空気吸込部 1 4 、空気吐出部 1 5 と空気が流れ、薬剤保持体 2 0 に 保持された薬剤が大気に放散される。

# [0044]

このようにすることで、前述の実施の形態と同様に薬剤保持体20の単位体積当たりの 薬剤量が多く、全体を小さくできる。

この実施の形態によれば、多量の薬剤を保持した薬剤保持体20を小径にできるから、 全体を小径にできる。

また、容器40を持って取り扱いできるので、その取り扱いが容易であると共に、薬剤 保持体20に保持した薬剤が手に付着することがない。

### [0045]

なお、図示は省略するが、容器40の環状の中空部46内に仕切り板を設けて加工シー ト材21のひだ形状がくずれないようにしても良いし、内筒42に突起を周方向に間隔を 置いて複数設け、この隣接した突起間で加工シート材21の1つの山形部を保持してひだ 形状がくずれないようにしても良い。

# [0046]

前述したように、本発明の薬剤カートリッジはファン式薬剤放散装置の装置本体1に設 け、送風機2で送風することで薬剤を大気に放散するようにしたが、これに限ることはな く、薬剤カートリッジを設置手段を用いて室内等に設置し、自然揮散によって薬剤を大気 に放散することも可能である。

この場合には、薬剤カートリッジの形状を扇子形状、提灯形状、アコーデオン形状、カ ーテン形状とすることもできる。

### [0047]



本発明の加工シート材21に用いるシートは、通気性と吸液性を要求されるため、不織 布や織編物等に加工してなる形態が好ましい。さらに、材質としては使用される薬剤に応 じ、耐薬剤性を有することが望まれる。例えば、天然繊維としてパルプ、綿、羊毛、麻、 絹等、合成繊維としてポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフ タレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリサルフォン、レーヨン、メタアクリル酸樹 脂、ガラス繊維等が挙げられる。

# [0048]

前記加工シート材21のシートとしては、薬液の吸液性かつ保持性を確保するために、 その厚さは0.02mm~1.0mmの範囲が好ましい。

また、薬剤を放散(空気の流通性)させやすくするためには、シートの密度は0.05  $\sim 1.0 g/m<sup>3</sup>$  の範囲が好ましい。

# [0049]

また、加工シート材21の折り幅については、折り畳み幅にも関係するので断定するこ とができないが、薬剤カートリッジの小型化、特に薄型化を目指す上で、折り幅を長くす ると薬剤含浸体の厚みが増大していく傾向にあることから好ましいとはいえず、薬剤含浸 体の面積に応じて決めることが望ましい。折り幅は、好ましくは30mm以下、2mm以 上である。

なお、図12、図13に示す筒形状の薬剤カートリッジの場合には、折り幅は30mm 以上に大きくすることが可能である。

# [0050]

また、加工シート材21の折り畳んだひだとひだの間の間隔については特に制限されな いが、間隔が広いと薬剤含浸量が少なく、押圧状態(重ねて押さえつけられた状態)であ ると薬剤含浸量は増えるが空気の流通を阻害し薬剤の放散を妨げる。前述の間隔は、好ま しくは10mm以下、1mm以上(目視で接触すれすれの状態)である。

また、ひだ形状としては、同一の高さ(折り幅、折り畳み間隔が同じ)の他に、ちぐは ぐな高さ(折り幅が異なり、間隔が同じ)、中央よりに高い、などの形状、また水平形状 の他に弓なり、などの形状が挙げられる(熱溶着の場合、外周が丸みを帯びた状態になる ) 。

### [0051]

前記固定具30の材質としては、樹脂類(ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレ ン、ポリエチレン、ポリアセタール、ナイロン、アクリル、ABS、ASなど)合成紙、 金属類などが挙げられる。

### [0052]

本発明に用いる揮散性の薬剤としては、常温、送風で揮散する害虫防除剤(殺虫剤、忌 避剤、昆虫成長制御剤、殺ダニ剤、防虫精油など)、芳香剤、消臭剤、除菌剤、害獣忌避 剤などが挙げられる。前述の薬剤としては、メトフルトリン、トランスフルトリン、プロ フルトリンから選ばれた少なくとも1つの害虫防除剤が好ましい。

これら薬剤は高致死活性を示し、使用量が微量でよく、小型の薬剤カートリッジに最適 である。

### [0053]

前記薬剤に、薬剤を除放化する揮散調整剤(ワセリン類、グリコール類など)、溶解剤 (パラフィン類、多価アルコール、脂肪酸エステル類など) 、酸化防止剤 (BHT, BH Aなど)、インジケータ機能剤(色変色素など)、紫外線吸収剤などを必要に応じて使用 する。

## [0054]

前述したように、使い切った後に薬剤を補給する方法としては、量表示されたスポイト 式容器、適量収容されたアンプル容器、定量型容器、定量カップ付き容器などの定量容器 、ノズル容器などで補給量を目視で確認しながら供給、などが挙げられる。

また、補給に際し、補給時期が目視で確認できれば便利であるので、従来から知られて いるインジケータを用いた薬剤含浸体20に含浸した薬剤が全て大気に放散された時期を



表示するようにすることが好ましい。

# 【図面の簡単な説明】

# [0055]

- 【図1】ファン式薬剤放散装置の一例を示す断面図である。
- 【図2】薬剤カートリッジの分解斜視図である。
- 【図3】薬剤カートリッジの平面図である。
- 【図4】図3のA-A断面図である。
- 【図5】図3のB-B断面図である。
- 【図6】薬剤カートリッジの第2の実施の形態を示す断面図である。
- 【図7】固定具の他の実施の形態を示す平面図である。
- 【図8】図7のC-C断面図である。
- 【図9】異なる形状の薬剤保持体を備えた薬剤カートリッジの分解斜視図である。
- 【図10】薬剤カートリッジの第3の実施の形態を示す断面図である。
- 【図11】薬剤カートリッジの第4の実施の形態を示す断面図である。
- 【図12】本発明の第2の実施の形態を示す薬剤カートリッジの一部破断正面図である。
- 【図13】装置本体と容器の断面図である。


### 【符号の説明】

# [0056]

1…装置本体、2…送風機、3…薬剤カートリッジ、20…薬剤保持体、21…加工シート材、22…端面部分、30…固定具、40…容器、42…内筒、43…外筒、46…環状の中空部、47…軸心の中空部。




【書類名】図面 【図1】







【図2】









【図4】




【図5】




【図6】








【図8】






【図9】




【図10】






【図11】




【図12】





【図13】



ページ: 1/E

【書類名】要約書

【要約】

【課題】単位体積当たりの薬剤量が多く、小さくできる薬剤カートリッジとする。

【解決手段】通気性と吸液性を有するシートを折り畳みしたひだ形状でかつ扁平な加工シート材21に薬剤を含浸して保持し、その加工シート材21の端面部分22を接合してひだ形状がくずれないようにした薬剤保持体20と、この薬剤保持体20の周縁部を保持する固定具30で構成し、加工シート材21の単位体積当たりの表面積が大きく、多量の薬剤が保持できるから、単位体積当たりの薬剤量が多く、小さくできる。

【選択図】図4

ページ: 1/E

特願2004-155498

出願人履歴情報

識別番号

[000112853]

1. 変更年月日

1990年 9月 7日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

東京都千代田区神田美倉町11番地

フマキラー株式会社